

Produktblad 8 - Gamle Mursten Kalkmørtel

- **Vare nr. 2020 – 20kg** (35-65-500 - alm. mørtel til opmuring og pudsning)
- **Vare nr. 2021 – 1 ton bigbag** (35-65-500 - alm. mørtel til opmuring og pudsning)
- **Vare nr. 2022 - 1 ton silomørtel** (35-65-500 - alm. mørtel til opmuring og pudsning)

- **Vare nr. 2023 – 20kg** (20-80-475 - stærk mørtel til hårdt miljø, sokkel og skorsten)
- **Vare nr. 2024 – 1 ton bigbag** (20-80-475 - stærk mørtel til hårdt miljø, sokkel og skorsten)
- **Vare nr. 2025 – 1 ton silomørtel** (20-80-475 - stærk mørtel til hårdt miljø, sokkel og skorsten)

Gamle Mursten hydrauliske kalkmørtel indeholder op til 30% tilslag af genbrugs kalkmørtelsand.

Hydraulisk kalkmørtel, også kendt som NHLmørtel (naturel hydraulic lime), er en stærk mørtel, der samtidig er let at arbejde med og er velegnet og godkendt til det meste murerarbejde.

Gamle Mursten kalkmørtel består af afrenset mørtel fra genbrugte sten, hydraulisk kalk, hydratkalk og sand.

Fordele ved hydraulisk kalkmørtel:

- God vedhæftning
- Længere bearbejdnings tid efter blanding
- Nem at indfarve
- Lys grundfarve der passer godt til gamle mursten
- Anvendelse - opmuring og pudsemørtel.

Blanding: Blandes i tvangsblender med vand til en homogen blanding opnås.

Blandetid min. 15 minutter.

Gamle Murstens' NHL mørtel er klassificeret som en CE godkendt mørtel i overensstemmelse med EN998-1 og EN998-2: 2016. Den er produceret i henhold til DS 414/ EN 998-1/EN 998-2

Udførelse: Se murerhåndbog. <https://www.mur-tag.dk/udfoerelse/murerhaandbogen-2020/>

Vintermuring: Det anbefales ikke at mure med hydrauliske mørtler, når temperaturen er under 5 grader.

Gamle Mursten ApS

Skotlandsvej 16

5700 Svendborg

www.gamlemursten.dk

CVR:10134412

Bank: 6845 – 2211201

Mobile pay: 67099

Tlf.: +45 6221 1416

mail@gamlemursten.dk