

## Produktblad 13 – murstenskaller på Fermacell interiør

- Vare nr. VS0121-201, VS0110-201

Gamle Murstens Fermacell plader med pålimede skaller af genbrugsmursten er beregnet til vægge i dit interiør. Systemet består af et Fermacell moduler som er skåret til som et puslespil og passer ind i hinanden.

### Dimensioner:

Modul 600 x 400 x 37,5 mm

Tykkelse på isoleringslag: 12,5 mm

Tykkelse på murstensskaller: 25 mm +/- 3 mm - (kan variere afhængigt af de genbrugte mursten)

### Tekniske specifikationer:

Parameter	Værdi
Vægt/stk.	ca. 9 kg
Forbrug	5 moduler pr 1 M <sup>2</sup>
Vægt/m <sup>2</sup>	ca. 45 kg
Varmekonduktivitet	Fermacell : 0,32 W/mK
Varmekonduktivitet	Murstensskaller: 0,5 W/mK
R-værdi samlet modul	0,09 M <sup>2</sup> K/W
Anvendelse	Interiør vægge
Montage	Monteres direkte på eksisterende vægkonstruktion
Vedligeholdelse	Murstensskaller kræver minimal vedligeholdelse og kan tåle almindelige vejrforhold.

Vores maskinrensede murstensskaller er kendetegnet ved deres rustikke overflade, hvilket fremkommer ved nedbrydnings -og rensningsprocessen. Farverne varierer meget, hvilket giver murværket sit eget præg og farvespil.

Vores maskinrensede murstensskaller stammer typisk fra byggerier fra 1900-1960. Vi blander mursten fra forskellige nedrivninger for at opnå størst mulig ensartethed i udtrykket. De maskinrensede murstensskaller består derfor af forskellige typer af sten, hvilket bidrager til murværkets helt særlige spil.

Bemærk at vores gule murstensskalle mix indeholder både gule skaller og skaller i lyse røde nuancer.

Der kan være mindre afslåede kanter og hjørner, dette har ingen teknisk betydning.

Vi anbefaler ikke afsyring af murstensskallerne.

#### GM Vægssystemer ApS

Islandsvej 13

CVR: 37872040

5700 Svendborg

Bank: 6845-0002220368

Tlf: +45 62211416

www.gamlemursten.dk

Mobile pay: 79130

mail@gamlemursten.dk