

<b>Ydeevnedeklaration</b>		
<b>DoP-nummer:</b> MS0125-01-010426 (Identifikationskode for produkttype er DoP-nummer)		
<b>1. Identifikation</b>	Byggesten U kategori 1	
<b>2. Type</b>	Lys Patineret Gul Maskinrenset Standard Facade Løber	
<b>3. Tilsigtet anvendelse</b>	I vægge, søjler og skillevægge til beskyttet og ubeskyttet murværk	
<b>4. Fabrikant</b>	Gamle Mursten, Skotlandsvej 16, DK-5700 Svendborg Tel.: +45 62211416	
<b>5. System (AVPC)</b>	2 +	
<b>6. Europæisk vurderingsdokument</b>	EAD 170005-00-0305 Juli 2017	
<b>7. Europæisk Teknisk Vurdering</b>	ETA 24/0285 af 27/05/2024	
<b>8. Teknisk vurderingsorgan</b>	ETA-Danmark A/S	
<b>9. Notificeret organ</b>	ITB nr. 1488	
<b>10. Miljøvaredeklaration</b>	EPD MD-23003-EN_rev2 / 30-06-2023 (3. Parts Verificeret)	
<b>11. Farlige stoffer</b>	Indeholder ikke stoffer fra REACH Kandidatlisten	
<b>12. Ydeevnedeklarationen findes på</b>	www.gamlemursten.dk	
<b>13. Deklareret Ydeevne</b>		
<b>Dimensioner og tolerancer</b>		
Længde	mm	228
Bredde	mm	108
Højde	mm	55
Tolerance	Tm	+/- 20 mm
<b>Form</b>		
Produktgruppe	1 og 2	
<b>Bruttodensitet</b>	Kg/m <sup>3</sup>	1650
Tolerance	Dm	+/- 30 %
<b>Normaliseret Trykstyrke</b>		
Vinkelret på liggefladen, middelværdi	N/mm <sup>2</sup>	Min. 15 (alle målinger >= 80 % af 15)
<b>Vedhæftningsstyrke</b>	NPD	
<b>Minutsug</b>	NPD	
<b>Nettovolume</b>	NPD	
<b>Brandbarhed</b>		
Opslagsværdi	Klasse	A1
<b>Frostbestandighed</b>		
Porefylldningstal	P <sub>f</sub>	<= 0,9
<b>Bæredygtig anvendelse af naturressourcer (BWR7)</b>	NPD	
Ydeevnen for den Byggevarer, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af ovennævnte fabrikant.		
Gamle Mursten, Svendborg d. 01.04.2026		Underskrift 